
MESAS MANTENIMIENTO CONGELADOS SERIE 600

Product features:**Características**

Dimensiones Generales: 1492 x 600 x 850,
2017 x 600 x 850

Descripción

- La superficie es de acero inoxidable con un acabado satinado, presenta un borde frontal curvado y un respaldo sanitario de 100 mm.
- Las puertas están equipadas con bisagras que tienen un sistema de retorno automático y un mecanismo de apertura fijo.
- Los estantes interiores son de varillas plastificadas, que se pueden desmontar fácilmente para su limpieza. Utilizan un refrigerante ecológico R-290 que no contiene CFC.
- Los soportes de los estantes son ajustables en altura.
- En las mesas de mantenimiento de congelados, los marcos de las puertas tienen un sistema de calefacción para prevenir la acumulación de hielo. La tensión de trabajo es de 230 V 1+N – 50 Hz.
- Las contrapuestas están hechas de acero inoxidable para proporcionar un mayor aislamiento y robustez.
- Hay un desagüe dentro de la cámara.
- El panel de control y la rejilla de ventilación del motor tienen una apertura frontal pivotante.
- El aislamiento es de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- El evaporador de tiro forzado tiene un recubrimiento anticorrosión.
- La temperatura se controla electrónicamente con un visor digital. Tiene un sistema de

desescarche automático y la evaporación del agua del desescarche también es automática.

- Hay un interruptor luminoso de encendido y apagado. En las mesas de congelación, la temperatura de trabajo es de -18° a -20° C con una temperatura ambiente de 38 °C.

- **Se pueden fabricar a pedido sin encimera, con el grupo frigorífico a la izquierda o a distancia, y con puertas de cristal, entre otras opciones.**

Product codes:

Reference: 19059839

EAN13: -

UPC: -

Product gallery: