

## FUENTE DE AGUA FRÍA DE 2 GRIFOS Y DEPÓSITO DE 4L

### Product features:

### Características

#### Descripción

La **fente de agua fría** está diseñada para proporcionar agua potable de manera segura y eficiente, especialmente en **colectividades y zonas públicas interiores** con alta frecuencia de uso. Fabricada en **acero inoxidable AISI 304** con acabado **brillante**, garantiza durabilidad y fácil mantenimiento.

#### Características generales

- **Tipo:** Fuente de agua fría con **grifo surtidor** y **caño llena vasos**.
- **Uso:** Adecuada para **espacios públicos interiores**, ofreciendo agua potable de manera higiénica.
- **Accionamiento:** Manual mediante **pulsador** y surtidor en **latón cromado**.
- **Seguridad:** Construcción robusta **sin aristas cortantes** ni elementos peligrosos.

#### Componentes

- **Carcasa:** De acero inoxidable, resistente y duradera.
- **Grifo surtidor y caño llena vasos:** Funcionamiento manual para fácil acceso al agua.
- **Bandeja de recogida de agua:** Fabricada en acero inoxidable con acabado brillante, con **desagüe integrado a 850 mm del suelo**.
- **Depósito interior:** Capacidad de **4 litros** para almacenamiento de agua fría.
- **Condensador estático:** Mejora la eficiencia de refrigeración.
- **Termostato regulador:** Permite el ajuste de temperatura.
- **Conexión a red eléctrica:** Incluye **clavija de toma de tierra** para mayor seguridad.
- **Acceso frontal:** Facilita el cambio de filtros internos **PP + UDF**.
- **Bebadero:** Con **llave de paso** para regular la altura del chorro.
- **Circuito de agua:** Compuesto por **PE y cobre**, garantizando una conducción eficiente.

#### Especificaciones técnicas

- **Dimensiones:** 965 mm alto x 355 mm ancho x 265 mm fondo.
- **Separación del tubo de salida de agua al suelo:** 850 mm.
- **Altura total con caño llena vasos:** 1236 mm.
- **Capacidad del depósito:** 4 litros.
- **Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- **Potencia total:** 120 W.
- **Potencia del compresor:** 1/6 Hp.
- **Capacidad de refrigeración:** 25 litros/hora.
- **Refrigerante ecológico:** R600 A.
- **Temperatura de entrada de agua:** Entre 5°C y 35°C.
- **Presión de entrada de agua:** Entre 1 y 3 bar.
- **Filtros internos:** Tipo PP y UDF.
- **Conexiones:**
  - **Entrada de agua:** 1/2" G.
  - **Salida de agua:** Tubo Ø18 mm.

¡Aprovecha esta oportunidad única! Precio exclusivo disponible hasta el **30/09/2025**. No dejes pasar esta oferta especial en fuentes de agua fría de alta calidad.

#### Product codes:

Reference: 10006.B

EAN13: -

UPC: -

#### Product gallery: