

Campana Mural Recta Con Turbina y 1mm de Espesor

Product features:

Características

DIMENSIONES: 1000x950x500 mm,
1500x950x500 mm, 2000x950x500 mm,
2500x950x500 mm, 3000x950x500 mm
POTENCIA CV: 1/5 CV, 1/2 CV, 3/4 CV

Descripción

CAMPANA MURAL RECTA CON TURBINA

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (18/10), acabado satinado. Uso profesional.

Medidas y potencias disponibles:

- 1000 x 950 x 500 mm
 - Motor: 1/5 CV
- 1000 x 950 x 500 mm
 - Motor: 1/2 CV
- 1500 x 950 x 500 mm
 - Motor: 1/5 CV
- 1500 x 950 x 500 mm
 - Motor: 1/2 CV
- 2000 x 950 x 500 mm
 - Motor: 1/2 CV
- 2500 x 950 x 500 mm
 - Motor: 3/4 CV
- 3000 x 950 x 500 mm
 - Motor: 3/4 CV

Características técnicas:

- Construcción soldada, con aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Con chapa de 1mm de Espesor
- Techo y respaldo exterior fabricados en acero galvanizado.
- Drenaje de aceite con tapón roscado incluido.
- Anclaje mural robusto, de fácil instalación. Incluye tornillería y accesorios de fijación.
- Filtros de lamas incluidos, fabricados en acero inoxidable AISI 430.
Medidas de los filtros: 490 x 490 x 50 mm.
- Posibilidad de incorporar turbina homologada para 400 °C / 2 horas (ver página 169).
- Para campanas de longitud superior a 3000 mm, consultar para fabricación especial

Product codes:

Reference: CMR95-100 1/5

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

