

Campana Mural Recta Con Turbina y 1,5mm de Espesor

Product features:

Características

DIMENSIONES: 1000x950x500 mm,
1500x950x500 mm, 2000x950x500 mm,
2500x950x500 mm, 3000x950x500 mm
POTENCIA CV: 1/5 CV, 1/2 CV, 3/4 CV

Descripción

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (18/10) con acabado satinado. Diseñada para aplicaciones profesionales.

Dimensiones y potencias disponibles:

- 1000 x 950 x 500 mm
 - Motor de 1/5 CV
- 1000 x 950 x 500 mm
 - Motor de 1/2 CV
- 1500 x 950 x 500 mm
 - Motor de 1/5 CV
- 1500 x 950 x 500 mm
 - Motor de 1/2 CV
- 2000 x 950 x 500 mm
 - Motor de 1/2 CV
- 2500 x 950 x 500 mm
 - Motor de 3/4 CV
- 3000 x 950 x 500 mm
 - Motor de 3/4 CV

Especificaciones técnicas:

- Estructura completamente soldada, con bordes biselados que facilitan la limpieza y garantizan seguridad.
- Techo y panel trasero exteriores elaborados en acero galvanizado para mayor resistencia.
- Sistema de drenaje de aceite equipado con tapón roscado para un mantenimiento sencillo.
- Sistema de fijación mural sólido y de rápida instalación, incluyendo tornillería y accesorios necesarios.
- Equipado con filtros de tipo lamas fabricados en acero inoxidable AISI 430, con dimensiones de 490 x 490 x 50 mm.
- Opcionalmente puede incorporar turbina certificada para resistir hasta 400 °C durante 2 horas (consultar página 169).
- Para campanas que superen los 3000 mm de longitud, se recomienda consultar para soluciones a medida.

Product codes:

Reference: CMR95-100 1/5 /15

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

