

# Campana Central de 1,5mm de Espesor

## Product features:

### Características

DIMENSIONES: 1500x1675x680 mm,  
1750x1675x680 mm, 2000x1675x680 mm,  
2250x1675x680 mm, 2500x1675x680 mm,  
2750x1675x680 mm, 3000x1675x680 mm

## Descripción

### Descripción técnica

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 con composición 18/10 y acabado satinado, que proporciona resistencia a la corrosión y un mantenimiento sencillo.
- Estructura completamente soldada, con bordes redondeados para facilitar la limpieza y asegurar condiciones higiénicas óptimas.
- Techo externo construido en acero galvanizado, aportando robustez y durabilidad frente a agentes externos.
- Sistema de drenaje para aceite equipado con tapón roscado, diseñado para una evacuación práctica y segura de líquidos residuales.
- Anclaje fuerte y seguro para techo, con un montaje sencillo que garantiza estabilidad durante el uso.
- En modelos con turbina, se incluye una turbina estándar eficiente para extracción, con posibilidad de instalación de turbinas resistentes a temperaturas de hasta 400 °C por 2 horas.
- Para campanas con longitud superior a 3 metros, es recomendable consultar para ajustes específicos.
- Incluye filtros de lamas fabricados en acero inoxidable AISI 430, con medidas estándar de 490x490x50 mm, optimizados para capturar grasas y partículas.

- Disponibilidad de luminarias opcionales para mejorar la visibilidad en la zona de trabajo.

## Product codes:

Reference: CCS-150 /15

EAN13: -

UPC: -

## Product gallery:

