

## Campana Central con Plenum de Regulacion y 1,5mm de Espesor

### Product features:

### Características

DIMENSIONES: 2000x2200x750 mm, 2500x2200x750 mm, 3000x2200x750 mm, 3500x2200x750 mm, 4000x2200x750 mm, 4500x2200x750 mm, 5000x2200x750 mm, 5500x2200x750 mm, 6000x2200x750 mm

### Descripción

### Características principales:

- Modelo: Campana central recta compensada con plenum de regulación
- Material: Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Espesor: 1,5 mm
- Acabado: Satinado
- Filtros: Lamas en acero inoxidable AISI 430, 490x490x50 mm
- Techo exterior: Acero galvanizado

### Detalles técnicos:

- Construcción robusta en acero inoxidable AISI 304 18/10 con espesor de 1,5 mm, óptimo para aplicaciones industriales y uso intensivo.
- Campana soldada con aristas chafadas que facilitan una limpieza segura y evitan acumulación de residuos.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada y sistema de regulación mediante trampillas ajustables individualmente.
- Filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430, de dimensiones estándar, fácilmente desmontables para limpieza o sustitución.
- Sistema de drenaje para aceite con tapón roscado, que facilita el mantenimiento y mejora la seguridad en zonas de cocinado.
- Diseño modular en modelos superiores a 3 metros, suministrados en dos piezas con kit oculto de unión de gran rigidez.
- Preparada para instalación de luminarias según requerimientos del cliente.

**Product codes:**

Reference: CCI-200P /15

EAN13: -

UPC: -

**Product gallery:**

