

Campana Mural Compensada Con Plenum de Regulacion y 1,5mm de Espesor

Product features:

Características

DIMENSIONES: 1500x1200x750 mm, 2000x1200x750 mm, 2500x1200x750 mm, 3000x1200x750 mm, 3500x1200x750 mm, 4000x1200x750 mm, 4500x1200x750 mm, 5000x1200x750 mm, 5500x1200x750 mm, 6000x1200x750 mm

Descripción

Características:

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304 18/10
- **Espesor:** 1,5 mm
- **Acabado:** Satinado
- **Tipo de instalación:** Mural, con anclaje a pared
- **Sistema de compensación:** Plenum con rejilla incorporada y trampillas de regulación
- **Incluye:** Filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 (490x490x50 mm)

Detalles técnicos:

- **Estructura completamente soldada**, con aristas chafadas para facilitar la limpieza, evitar acumulaciones y garantizar la seguridad higiénica.
- **Plenum interior regulable**, con trampillas ajustables individualmente para controlar el caudal de aire y mejorar la eficiencia del sistema de extracción y compensación.

- **Techo y respaldo exterior fabricados en acero galvanizado**, lo que proporciona mayor robustez estructural y resistencia a la corrosión.
- **Drenaje de aceites integrado**, mediante tapón roscado que facilita el mantenimiento y evita derrames en el entorno de trabajo.
- Modelos de más de 3 metros se suministran **en dos módulos**, con kit de unión oculto, resistente y de fácil ensamblaje.

Product codes:

Reference: CMIC-150P /15

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

