

Campana Mural Invertida Compensada Con Plenum de Regulacion y 1mm de Espesor

Product features:

Características

DIMENSIONES: 1500x1150x725 mm, 2000x1150x725 mm, 2500x1150x725 mm, 3000x1150x725 mm, 3500x1150x725 mm, 4000x1150x725 mm, 4500x1150x725 mm, 5000x1150x725 mm, 5500x1150x725 mm, 6000x1150x725 mm

Descripción

Características:

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304 18/10
- **Espesor:** 1 mm
- **Acabado:** Satinado
- **Dimensiones disponibles:** Largo desde 1500 mm hasta 6000 mm
- **Ancho:** 1150 mm
- **Altura:** 725 mm
- **Filtros incluidos:** Filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 (490x490x50 mm)
- **Instalación:** Sistema de fijación mural con tornillería y accesorios incluidos
- **Modelo:** Campana Mural Invertida Compensada Con Plenum de Regulación

Aspectos técnicos:

- **Plenum lateral con rejilla integrada:** Permite una aportación de aire controlada y

uniforme para mejorar la ventilación.

- **Campana fabricada mediante soldadura continua con bordes biselados:** Diseño higiénico que facilita la limpieza y mantenimiento.
- **Techo exterior en acero galvanizado:** Proporciona mayor resistencia estructural sin comprometer el acabado interno.
- **Sistema de drenaje con tapón roscado:** Facilita la evacuación segura de grasas y líquidos residuales.
- **Modelos de gran longitud divididos en módulos:** A partir de 3000 mm se entregan en dos secciones con un sistema de unión reforzado y discreto para un montaje sencillo.

Product codes:

Reference: CMHC11-150P

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

