

Campana Central Recta Con Plenum de Regulacion Fondo 110 y 1mm de Espesor

Product features:

Características

DIMENSIONES: 1500x1150x725 mm, 2000x1150x725 mm, 2500x1150x725 mm, 3000x1150x725 mm, 3500x1150x725 mm, 4000x1150x725 mm, 4500x1150x725 mm, 5000x1150x725 mm, 5500x1150x725 mm, 6000x1150x725 mm

Descripción

Características principales:

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado
- **Espesor:** 1 mm
- **Fondo:** 1100 mm
- **Altura:** 725 mm
- **Longitudes disponibles:** 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 y 6000 mm
- **Construcción:** Campana soldada con aristas chafadas
- **Techo exterior:** Acero galvanizado
- **Filtros:** Lamas en acero inoxidable AISI 430 (490x490x50 mm)
- **Modelo:** Campana Central Recta Con Plenum de Regulación

Detalles técnicos:

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado para resistencia y fácil mantenimiento.
- Espesor reducido a 1 mm, optimizando peso sin comprometer la robustez y durabilidad.
- Diseño con aristas chafadas que facilitan la limpieza y evitan acumulación de suciedad.
- Techo exterior en acero galvanizado para mejorar la estabilidad estructural.
- Sistema de anclaje fiable que garantiza una instalación sencilla y segura.
- Equipamiento con drenaje para recogida de aceite, cerrado con tapón roscado.
- Incluye plenum interior con trampillas regulables individualmente, para un control más preciso del flujo de aire y optimización del rendimiento.
- Campanas mayores a 3 metros se entregan en dos piezas con kit de unión oculto que facilita transporte e instalación.
- Filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430, estándar para fácil recambio y mantenimiento.

Product codes:

Reference: CCR11-150P

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

