

# Campana Central Recta Con Plenum de Regulacion, Espesor de 1,5mm y Fondo 2200

## Product features:

### Características

DIMENSIONES: 2000x2200x725 mm, 2500x2200x725 mm, 3000x2200x725 mm, 3500x2200x725 mm, 4000x2200x725 mm, 4500x2200x725 mm, 5000x2200x725 mm, 5500x2200x725 mm, 6000x2200x725 mm

## Descripción

### Características principales:

- Modelo: Campana central recta con plenum de regulación
- Material: Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Espesor: 1,5 mm
- Acabado: Satinado
- Filtros: Lamas en acero inoxidable AISI 430, 490x490x50 mm
- Techo exterior: Acero galvanizado

### Detalles técnicos:

- Campana completamente soldada, fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con espesor de 1,5 mm, adecuada para entornos profesionales donde se requiere resistencia estructural e higiene.
- Todas las aristas están chafadas, lo que permite una limpieza fácil y segura, sin acumulación de residuos.
- Incluye plenum interior con trampillas regulables individualmente para ajuste personalizado del caudal de aire.
- Filtros de lamas de acero inoxidable AISI 430, con dimensiones estándar de 490x490x50 mm, desmontables para limpieza o sustitución.
- Sistema de drenaje para aceite incorporado con tapón roscado, que facilita el mantenimiento higiénico.
- Techo exterior construido en acero galvanizado, que refuerza la durabilidad del conjunto.
- Anclaje muy sólido de fácil instalación, compatible con diferentes configuraciones de

montaje.

- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas, con un robusto kit de unión oculto que garantiza rigidez y montaje sencillo.
- Compatible con instalación de luminarias encastradas o de superficie (opcional).

## Product codes:

Reference: CCR22-200P /15

EAN13: -

UPC: -

## Product gallery:

