

## Campana Central Recta Compensada de 1mm de Espesor y Fondo 2200

### Product features:

### Características

DIMENSIONES: 2000x2200x725 mm, 2500x2200x725 mm, 3000x2200x725 mm, 3500x2200x725 mm, 4000x2200x725 mm, 4500x2200x725 mm, 5000x2200x725 mm, 5500x2200x725 mm, 6000x2200x725 mm

### Descripción

### Características principales:

- Modelo: Q Campana central recta compensada con plenum de regulación
- Material: Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Espesor: 1 mm
- Acabado: Satinado
- Filtros: Lamas en acero inoxidable AISI 430, 490x490x50 mm
- Techo exterior: Acero galvanizado

### Detalles técnicos:

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con espesor de 1 mm, adecuada para ambientes profesionales con alta exigencia higiénica y mecánica.
- Campana soldada con aristas chafadas para facilitar la limpieza y evitar acumulaciones de grasa o residuos.
- Plenum de aportación incorporado con trampillas regulables individualmente, que permiten ajustar el caudal de aire según las necesidades del entorno.
- Filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de formato estándar, fácilmente desmontables para limpieza o sustitución.
- Drenaje para aceite con tapón roscado integrado, que permite una evacuación segura y mantiene el área de trabajo limpia.
- Modelos superiores a 3 metros suministrados en dos módulos con kit de unión oculto de alta rigidez, simplificando transporte e instalación.
- Compatible con luminarias de encastre o superficie.

**Product codes:**

Reference: CCRC22-200H

EAN13: -

UPC: -

**Product gallery:**

